

EcoTank M1180

DATASHEET / BROCHURE



Με μελάνι αρκετό για 11.000 σελίδες, δυνατότητα διασύνδεσης Wi-Fi, USB και Ethernet και εγγύηση τριών ετών¹, αυτός ο εκτυπωτής EcoTank είναι εύχρηστος και προσφέρει χαμηλό κόστος ιδιοκτησίας (TCO).

Ασπρόμαυρος εκτυπωτής EcoTank για επαγγελματική χρήση με δυνατότητα Wi-Fi, εξαιρετικά χαμηλό κόστος ιδιοκτησίας (TCO) και φιλική προς το χρήστη και κομψή σχεδίαση μικρών διαστάσεων. Εκτυπώστε έως τον εκπληκτικό αριθμό των 11.000 σελίδων με το περιλαμβανόμενο μελάνι που διατίθεται σε φιαλίδιο για εύκολες αναπληρώσεις, χωρίς ακαταστασία. Το Wi-Fi, το USB, το Ethernet, η υποστήριξη PCL και η υψηλή ταχύτητα εκτύπωσης πρώτης σελίδας (FPOT) των έξι δευτερολέπτων διατηρούν την παραγωγικότητα σε υψηλά επίπεδα.

Εξοικονόμηση χρημάτων

Η υψηλή απόδοση μελανιού σε συνδυασμό με την οικονομική τεχνολογία inkjet της Epson προσφέρουν χαμηλό κόστος ιδιοκτησίας (TCO) και ανταγωνιστικό κόστος ανά σελίδα.

Εξοικονόμηση χρόνου

Αυτός ο αξιόπιστος εκτυπωτής χωρίς φύσιγγες μελανιών διαθέτει βελτιωμένο σύστημα αναπλήρωσης μελανιού και εύχρηστα φιαλίδια μελανιού, βοηθώντας στο να ελαχιστοποιούνται οι παρεμβολές από τον χρήστη. Χάρη στο δοχείο μελανιών που βρίσκεται στο μπροστινό μέρος του εκτυπωτή και επιτρέπει να βλέπετε καθαρά τη στάθμη των μελανιών, αυτή η νέα σχεδίαση έχει μικρές διαστάσεις και προσφέρει εύκολη πρόσβαση για αναπλήρωση. Ο γρήγορος χρόνος εξόδου της πρώτης σελίδας (FPOT) έξι δευτερολέπτων από την κατάσταση αδράνειας και η ταχύτητα εκτύπωσης 20 σελ./λεπτό εξασφαλίζουν ότι δεν θα περιμένετε για να εκτυπωθούν οι εργασίες σας.

Εξοικονόμηση ενέργειας

Σε αντίθεση με τους laser, η τεχνολογία inkjet δεν απαιτεί θερμότητα κατά τη διαδικασία εκτύπωσης, γεγονός που συμβάλλει στο να διατηρείται η κατανάλωση ενέργειας και οι λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος σε χαμηλά επίπεδα.

Δυνατότητα διασύνδεσης

Το Wi-Fi, το Ethernet και το USB σε συνδυασμό με τις μικρές διαστάσεις επιτρέπουν να τον τοποθετείτε εύκολα σε γραφείο και να τον συνδέετε σε επιτραπέζιους ή φορητούς υπολογιστές χρηστών.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

- **Χαμηλό κόστος ιδιοκτησίας και κατανάλωση ενέργειας**
Διατηρήστε τα έξοδα εκτύπωσης σε πολύ χαμηλά επίπεδα
- **Υψηλή απόδοση μελανιού**
Εκτύπωση έως 11.000 σελίδων με το συνοδευόμενο μελάνι
- **Εξοικονόμηση χρόνου**
Γρήγορη ταχύτητα εξόδου πρώτης σελίδας FPOT
- **Σχεδιασμένος για επιχειρήσεις**
Εκτύπωση διπλής όψης και υποστήριξη PCL
- **Εύκολη δυνατότητα διασύνδεσης**
Wi-Fi, USB και Ethernet

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Printing Method	PrecisionCore™ TFP print head
Διαμόρφωση ακροφυσίων	400 Ακροφύσια μαύρο χρώμα
Ελάχιστο μέγεθος σταγόνας	2,8 pl
Τεχνολογία μελανιού	Μελάνι pigment
Category	Home Office, Ομάδα εργασίας, Μεσαία ομάδα εργασίας
Πολυλειτουργία	Εκτύπωση

ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Χρόνος μέχρι την πρώτη σελίδα Μονόχρωμο 6 Δευτερόλεπτα

Ταχύτητα εκτύπωσης ISO/IEC 20 Σελίδες / λεπτό Μονόχρωμο

24734

Duplex Printing Speed ISO/IEC 9 A4 Pages/min Μονόχρωμο

24734

Μέγιστη ταχύτητα εκτύπωσης 39 Σελίδες / λεπτό Μονόχρωμο (Απλό χαρτί)

Ανάλυση εκτύπωσης 1.200 x 2.400 DPI

Όγκος εκτύπωσης 5.000 Σελίδες ανά μήνα

Ο μέγιστος αριθμός εκτυπωμένων σελίδων ανά μήνα βασίζεται στις δυνατότητες απόδοσης του εκτυπωτή, συμπεριλαμβανομένων των ονομαστικών ταχυτήτων εκτύπωσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO και των δυνατοτήτων διαχείρισης χαρτιού.

Recommended Duty Cycle 200 - 1.500 Σελίδες ανά μήνα

Χρώματα Black

For detailed information on printing speeds please visit <http://www.epson.eu/testing>.

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Πρωτόκολλα για εκτύπωση δικτύου	IPP, LDP, Port 9100, WSD
Πρωτόκολλα για διαχείριση δικτύου	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping
Συνδέσεις	Hi-Speed USB - compatible with USB 2.0 specification, Διασύνδεση Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Wi-Fi Direct, Ασύρματο LAN IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), Bluetooth
Ασφάλεια WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES)
Πρωτόκολλα δικτύου	TCP/IP v4, TCP/IP v6

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ

Τύποι χαρτιού	A4, Νομικά ζητήματα, A5, A6, B5, B6, C6 (φάκελος), DL (φάκελος), Αρ. 10 (φάκελος), Letter
Κατάλληλο βάρος χαρτιού	64 g/m² - 90 g/m²
Διπλής όψης	Ναι (A4, απλό χαρτί)
Χωρητικότητα του δίσκου χαρτιού	100 Φύλλα
Χωρητικότητα δίσκου χαρτιού	250 Φύλλα Βασικό, 250 Φύλλα μέγιστο
Standard paper tray(s)	250-sheet paper tray
Maximum paper input	250
Πίσω διαδρομή χαρτιού (ειδικά μέσα)	Yes
Αριθμός κασετών τροφοδοσίας χαρτιού	1

EcoTank M1180

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Εκτυπωτής
- X2 ink bottles
- Έγγραφο εγγύησης
- Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ	
Recommended number of users	Από 1 To: 3
Κατανάλωση ενέργειας	0,7 Watt (sleep mode), 14 Watt (Printing), 3,4 Watt Ready, 2 Watt (απενεργοποίηση), TEC 0,13 kWh/week
Διαστάσεις	375 x 347 x 151 mm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)
Βάρος	4,3 kg
Επίπεδο θορύβου	6,9 B (A) σύμφωνα με το ISO 7779 πρότυπο εκτύπωσης σε Epson Premium Glossy Photo Paper / Photo RPM Modus - 56 dB (A) κατά ISO 9226
Συμβατά λειτουργικά συστήματα	Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 bit), Windows XP SP3 or later (32-bit), XP Professional x64 Edition SP2
Θόρυβος	Λειτουργία: 6,9 B (A)
Ηχητική πίεση	Λειτουργία: 56 dB (A)
Mobile and Cloud printing services	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Google Cloud Print
Τροφοδοσία ρεύματος	220V, 240V
ΆΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ	
Προσομοιώσεις	PCL5e
ΆΛΛΑ	
Εγγύηση	12 Μήνες Εξυπηρέτηση στην έδρα του πελάτη, 100.000 Σελίδες Διαθέσιμη προαιρετική επέκταση εγγύησης

EcoTank M1180

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Εκτυπωτής
- X2 ink bottles
- Έγγραφο εγγύησης
- Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος



ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

- 110 EcoTank Pigment black ink bottle
- 110S EcoTank Pigment black ink bottle
- Maintenance Box

C13T03P14A 6.000 pages
C13T01L14A 2.000 pages
C13T04D100

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

SKU	C11CG94403
Γραμμωτός κωδικός	8715946655307
Μέγεθος παλέτας	2 Τεμάχια

EcoTank M1180

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΛΑΝΗΣ



Φιαλίδιο ασπρόμαυρου μελανιού 110S 110S



2.000 σελίδες*

* Υπολογισμός απόδοσης σελίδων κατά προσέγγιση βάσει του προτύπου ISO / IEC 24711 / 24712 ή ISO / IEC 29102 / 29103. Η πραγματική απόδοση ποικίλει ανάλογα με τις εκτυπωμένες εικόνες και τις συνθήκες χρήσης. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.epson.eu/pageyield

